

0 1 °

09™x09™” ˘ ˘ñ ˘™“DV a†°x09™” p ?

|

4

41

411

ANSI B16.34 B31.1 API FCI ASTM ASME

/

412

API 508 MSS SP 61

413

414

.

415

416

417

418

15

20

419

300MW

4110

4111

ANSI MSS ASME

4112

4113

4114

4115

4116

()

22024VAC ASCO

\SVC

01508MPa(

**\SVC **

Fisher

Instar

Guide

1

42

421

422

423

424

425

426

427

stellite

5mm

428

/

43

431

ASIMASME

432

ANSI 600

6

11 13%

433

434

ASME 9

435

DL/5054/2016

436

437

	1 5	6 10	11 12

44

441

1m

85dB(A)

442

443

45

451 ()

452

ASIMA380

453

46

461

462

SSFC

463

8

SSFC PA1

464

100mm

465

MC C 1613 I

47

471

1
11

12

/

13

14

2		D32		3825		9		
3		DND		4855		1		
4		DND		453				

--	--	--	--	--	--	--	--

1

11

12

13

14

/

()

2 3 “ ”
2 2 3 “ ”

23

/

ADD):

1

368216

TEL):05966311294

FAX):

✓

	/			
1				

1

22

1

23

--	--	--	--

R W H

4523

15

MSS:SP61

453

(1)

(2)

46

47

48

47

49

1

11

--	--	--	--	--	--	--	--

12

121

122

123

124

13

131

132

1			
2			

133

134


135

14

2

21

22



1

2

1